



Sensor PMXX

Halogenfri UV-beständig högflexibel sensorkabel för släpkedja

Halogenfri, UV-beständig, högflexibel släpkedjekabel för givare/sensorer

Kablar för sensorer/givare. Anpassad för anslutning till M8, M12 kontakter. Färgkodade enligt EN 50044

Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U SIGNAL	300V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 6 = extra mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Polyolefin
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	3-pol Brun+Blå+Svart 4-pol Brun+Vit+Blå+Svart 5-pol Brun+Vit+Blå+Svart+Grön/gul
SKYDDSLEDARE	-
YTTERMANTEL	PUR
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	3 x kabeldiameteren
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiameteren
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-50°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+80°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+80°C
PROVSPÄNNING	2000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
N8337190	3x0,34	4,5	3,5
N8337200	4x0,34	4,9	3,8
N8337210	5G0,5	6,3	4,1