



FLAQQBR

Halogenfri kombinerad strömförsörjning och signalkabel

- Halogenfri
- Byggvarubedömd

Halogenfri strömförsörjnings- och signalkabel för tex. passagesystem. Strömledarna är märkta röd, svart och signalparet vit, blå. Kabeln är avsedd för fast installation inomhus.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U	100V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 2 = fåtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Halogenfri blandning
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Färgmärkta
BANDAGE	Folie
SKÄRM SIGNALPAR	Aluminiumfolie med biledare av förtent koppar
YTTERMANTELEN	Halogenfri blandning
FÄRG PÅ YTTERMANTELEN	Vit
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-15°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+80°C
LÄGSTA FÖRLÄGGNINGSTEMPERATUR	-10°C
LEDARRESISTANS	0,22mm ² max 90 Ohm/km, 1,0mm ² max 20,2 Ohm/km
KAPACITANS	max. 75 nF/km

CPR BRANDKLASS Dca-s2,d2,a1

BRANDSPRIDNINGSKLASS IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M	LÄNGD	FÖRPACKNING
4897085	2x1+1x2x0.22	6,5	5,1	500 meter	Bobin