



## Novotronic 8723NH

### Parskärmad datakabel

Halogenfri parskärmad data-kontroll och ljudkabel

### Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U	450/750V
MATERIAL LEDARE	Förtent koppar
LEDARISOLERING	Halogenfri blandning
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Färgmärkta
PARSKÄRM	Aluminiumfolie med gemensam förtent biledare
YTTERMANTEL	Halogenfri blandning
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Grå
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	10 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-20°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754
RÖKUTVECKLING	IEC 61034-2
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

### Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	LEDARANTAL X AWG	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
4955170	2x2x0,35	2x2xAWG22/7	4,2	3,2