



Novotronic 8761/8762NH

Ljud och kommunikationskabel

Halogenfri parslagen skärmad kabel lämplig som audio-, data- och kommunikationskabel i störcänsliga applikationer. Avsedd för installation inomhus.

Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U	450/750V
MATERIAL LEDARE	Förtent koppar
LEDARISOLERING	Halogenfri blandning
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Färgmärkta
SKÄRM	Aluminium/polyester folie med förtent biledare
YTTERMANTEL	Halogenfri blandning
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Grå
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	10 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-20°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754
RÖKUTVECKLING	IEC 61034-2
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	LEDARANTAL X AWG	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
4955130	1x2x0,35	1x2xAWG22/7	4,4	2,9
4955140	1x2x0,5	1x2xAWG20/7	5,3	4,2

