



## Novotronic 9841/9842NH

### Dubbelskärmad data och bus-kabel

Halogenfri dubbelskärmad partvinnad kommunikationskabel för RS-485, Modbus, CAN, m.fl. Kan användas som DMX kabel. Lämplig i störcänsliga miljöer. Avsedd för installation inomhus.

### Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U	450/750V
MATERIAL LEDARE	Förtent koppar
LEDARISOLERING	Halogenfri blandning
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Färgmärkta
SKÄRM	Aluminiumfolie och fläta av förtent koppartråd
YTTERMANTEL	Halogenfri blandning
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Grå
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	10 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-20°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	2500V
KAPACITANS	42 pF/m
IMPEDANS	120 Ohm
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754
RÖKUTVECKLING	IEC 61034-2
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	LEDARANTAL X AWG	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
4955150	1x2x0,25	1x2xAWG24/7	5,8	6,4
4955160	2x2x0,25	2x2xAWG24/7	8,6	9,5