



ELQYB

Halogenfri larm och signalkabel, röd

- Halogenfri
- Byggvarubedömd
- SundaHus

Partvinnad halogenfri och flamskyddad brandlarmskabel med PE isolerade ledare. Kabeln är avsedd för brandlarm som matarledning och för anslutning till detektorer. Kabeln är avsedd för fast förläggning och i rör inomhus.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U	100V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 1 = entrådig (solid ledare)
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PE
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Röd
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	10 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+80°C
LÄGSTA FÖRLÄGGNINGSTEMPERATUR	-5°C
ISOLATIONSRESISTANS	Min. 5 G Ohm x km
KAPACITANS	max. 50nF/km
DÄMPNING	vid 800Hz 0,6dB/km
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754
CPR BRANDKLASS	Dca-s2,d2,a1
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH Ø MM	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
N3701080	2x1	5,8	3,96