

Bild Saknas

Sensor FR

Flexibel sensorkabel

Flexibel kabel för givare/sensorer. Avsedd för fast installation eller flexibel med sporadiska ej tvingande rörelser.

Kablar för sensorer/givare. Anpassad för anslutning till M8, M12 kontakter. Färgkodade enligt EN 50044

Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PVC
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	3-pol Brun+Blå+Svart 4-pol Brun+Vit+Blå+Svart 5-pol Brun+Vit+Blå+Svart+Grön/gul
SKYDDSLEDARE	-
YTTERMANTEL	PVC
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Grå
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-30°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+80°C
LÄGSTA FÖRLÄGGNINGSTEMPERATUR	-5°C
PROVSPÄNNING	1500V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
N8337240	3x0,35	5	2,9
N8337250	4x0,25	4,4	2,5
N8337260	4x0,34	4,9	3,9