



## FLAT-LSZH

### Halogenfri flatkabel

Flexibel flatkabel med halogenfri mantel. Den fintrådiga ledaruppbyggnaden ger en mycket böjlig och flexibel flatkabel. Den används som styr- och manöverkabel i hiss-, travers- och krananläggningar och där kraftiga böjningar i ett plan förekommer. För installation inomhus i torra och fuktiga rum.

*Rätt till ändringar förbehålles*

## Specifikation

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| TILLVERKNINGSNORM                 | EN-50214                     |
| MÄRKSPÄNNING UO/U                 | 300/500V                     |
| LEDARUPPBYGGNAD                   | Klass 5 = mångtrådig         |
| MATERIAL LEDARE                   | Koppar                       |
| LEDARISOLERING                    | Halogenfri blandning         |
| LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING           | Svart med vit nummermärkning |
| SKYDDSLEDARE                      | Grön/Gul                     |
| YTTERMANTEL                       | Halogenfri blandning         |
| FÄRG PÅ YTTERMANTEL               | Svart                        |
| BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING         | 10 x kabeltjockleken         |
| BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING       | 10 x kabeltjockleken         |
| MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING | -15°C                        |
| MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING | +70°C                        |
| PROVSPÄNNING                      | 2000V                        |
| HALOGENFRI ENLIGT                 | IEC 60754                    |
| BRANDSPRIDNINGSKLASS              | IEC 60332-1                  |

## Varianter

| E-NUMMER | LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup> | YTTERMÅTT H X B MM | KABELVIKT KG/100M |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| N8609500 | 18G0,75                             | 4.65x46            | 40                |