



Novoflex HEAVY FLGÖU

Neoprengummimantlad hängkabel

- Oljebeständig
- Väderbeständig

Flexibel hängkabel med bärlina av textiltvinning. Den extra fintrådiga ledaruppbyggnaden i kombination med kort ledarslaglängd ger en mycket böjlig och flexibel kabel. Kabeln används som styr- och manöverkabel på maskiner, kranar, hissar och till manöverdon.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0295
MÄRKSPÄNNING UO/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 6 = extra mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Gummi
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Svart med vit nummermärkning, ≤5 ledare färgmärkt
SKYDDsledare	Grön/Gul
YTTERMANTEL	Neoprengummi
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	12,5 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	12,5 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+80°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-25°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+80°C
HÄNGHÖJD	max 80m
MAX ÅKHASTIGHET / ÅKSTRÄCKA	max 1,5 m/s

PROVSPÄNNING	3000V
MAX TEMPERATUR LEDARE	+90°C
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
N8522070	7G1	12	19,5
N8522090	9G1	14,4	28,1
N8522120	12G1	19	36,6
N8522160	16G1	19,2	40,7
N8522180	18G1	19,4	42,7
N8522240	24G1	23,4	58,6
N8522360	36G1	25,8	77,4
N8522370	48G1	30,6	106,9
N8523030	3G1,5	8,7	12,8
N8523040	4G1,5	10,5	14,4
N8523050	5G1,5	11	17,4
N8523070	7G1,5	13,4	23,9
N8523080	8G1,5	14,2	27,3
N8523090	9G1,5	14,7	29,2
N8523120	12G1,5	19,3	47,1
N8523180	18G1,5	19,7	55,5
N8523240	24G1,5	22,2	72,8
N8523420	42G1,5	34,5	123,8
N8524040	4G2,5	12	20,4
N8524050	5G2,5	14	33
N8524070	7G2,5	14,9	34,6
N8524120	12G2,5	23,2	78,4
N8854240	24G2,5	27,1	108,1
N8527040	4G6	17	41,4
N8528040	4G10	21,8	69,8