



Novoflex HEAVY LIFT 2S

PVC-mantlad hängkabel

- Silikonfri
- Brottsgräns vid 2100 N
- Köldbändig PVC

Hängkabel med två separata stålvaror ingjutna i manteln. Lämplig till manöverdon för kranar, traverser och transportanläggningar.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0295
MÄRKSPÄNNING UO/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	TPE
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Svart med vit nummermärkning, ≤5 ledare färgmärkt
SKYDDsledare	Grön/Gul
YTTERMANTEL	PVC
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	20 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	20 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-15°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	2000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERMÅTT (MIN - MAX) MM	KABELVIKT KG/100M
N8800120	12G1,0	12.5 - 15.5	40,8
N8800180	18G1,0	15.7 - 17.6	59
N8800250	25G1,0	17.5 - 21.8	75,1
N8801080	8G1,5	12.5 - 15.5	41,9
N8801120	12G1,5	12.8 - 16.5	51,5
N8801200	20G1,5	15.5 - 21.8	79,8
N8801230	5x1,5	9.0 - 14.3	35
N8801240	8x1,5	11.5 - 15.5	42
N8801250	12x1,5	12.5 - 16.7	51