



Novoflex HEAVY LIFT-H

PVC-mantlad hängkabel

- Väderbeständig

Flexibel kabel med bärlina av textiltvinning. Den extra fintrådiga ledaruppbyggnaden i kombination med kort ledarslaglängd och textilbandage mellan varje ledarskikt ger en mycket böjlig och flexibel kabel. Kabeln används som styr- och manöverkabel i hiss- och krananläggningar el. dyl.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0295
MÄRKSPÄNNING UO/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PVC
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Svart med vit nummermärkning
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
YTTERMANTEL	Special PVC
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	20 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	20 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-15°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-15°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	3000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
N8613070	7G1,0	14,9	23,2
N8613120	12G1,0	20	41,5
N8613180	18G1,0	21,4	46,2
N8613240	24G1,0	23,2	61,5
N8613360	36G1,0	29	96,6