



FM2XCH

Halogenfri skärmad kommunikationskabel

- Skärmad
- Halogenfri
- Maringodkänd

Halogenfri skärmad instrument och kommunikationskabel med partvinnade ledare för fast installation i fartyg. Även godkänd för förläggning på fartygsdäck då den skyddas för direkt solljus.

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	IEC 60092/375-376, IEC 60092/350-359
GODKÄNNANDE	ABS, BV, CRS, DNV, LR, NK, RINA
MÄRKSPÄNNING UO/U	60/250V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 2 = fåtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	XLPE
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Vit med nummERMÄRKNING
SKÄRM	Fläta av koppartråd
YTTERMANTEL	SHFI
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Grå
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	8 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+90°C
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754/1-2
RÖKUTVECKLING	IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
N2580110	1x2x0,75	7,1	4,2
N2580120	2x2x0,75	10	6,9
N2580130	4x2x0,75	11,7	11,2
N2580140	7x2x0,75	14,3	16,83
N2580150	10x2x0,75	17,9	24,85
N2580160	14x2x0,75	19,5	31,98
N2580170	19x2x0,75	21,6	40,81
N2580180	24x2x0,75	25,4	49,92