



M2XH

Halogenfri kraft-installation och styrkabel

- Halogenfri
- Maringodkänd

Halogenfri kraft- installation och styrkabel för fast installation i fartyg. Även godkänd för förläggning på fartygsdäck.

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	IEC 60092/353, IEC 60092/350-351-359
GODKÄNNANDE	Maringodkänd: LR, GL, BV, NK, RINA, ABS
MÄRKSPÄNNING UO/U	0,6/1kV
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	XLPE
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	HD 308 S2 (1-ledare: Svart, 2-ledare: Brun, Blå, 3-Ledare: Brun, Svart, Grå alt. Gulgrön, Blå, Brun, 4-ledare: Brun, Svart, Grå, Blå alt. Gulgrön, Brun, Grå, Svart, 5-ledare: Nummermärkta alt. Gulgrön, Brun, Grå, Svart, Blå, ≥7-ledare: Nummermärkta ledare)
YTTERMANTEL	SHFI
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+90°C
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754/1-2
RÖKUTVECKLING	IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1, IEC 60332-3-22

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
N2583510	2x1,5	7,9	2,88
N2583520	3G1,5	8,6	4,32
N2583530	3x1,5	8,6	4,32
N2583540	3G2,5	9,5	7,2
N2583550	3x2,5	9,5	7,2
N2583560	3x4	10,6	11,52
N2583570	3G6	12	17,28
N2583580	3x6	12	17,28
N2583590	3x10	14,5	28,8
N2583600	3x16	16,9	46,08
N2583610	4G1,5	9,4	5,76
N2583620	4x1,5	9,4	5,76
N2583630	4G4	11,9	15,36
N2583640	4x6	13,2	23,04
N2583650	4G6	13,2	23,04
N2583660	4G10	16,1	38,4
N2583670	4x10	16,1	38,4
N2583680	4G16	18,7	61,44
N2583690	5G1,5	10,2	7,2
N2583700	5x1,5	10,2	7,2
N2583710	5G2,5	11,7	12
N2583720	7x1,5	11,2	10,08
N2583730	12x1,5	14,8	17,28
N2583740	19x1,5	17,4	27,36