



## Encoder/resolver PMXX

### Halogenfri encoder/resolverkabel för släpkedja

Skärmad halogenfri encoder/resolverkabel med yttermantel av PUR för högflexibel användning i släpkedja. I torra, fuktiga eller våta områden. Även för utomhusapplikationer inom angivet temperaturintervall.

## Specifikation

GODKÄNNANDE	UL/CSA AWM
MÄRKSPÄNNING ENLIGT UL/CSA	300V (8x2x0,18 30V)
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 6 = extra mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Polyolefin
BANDAGE	Folie
SKÄRM	Fläta av förtent koppartråd
SKÄRMENS TÄCKNINGSGRAD	≥85%
YTTERMANTEL	PUR
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Grön RAL 6018
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	3 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-50°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+80°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+80°C
PROVSPÄNNING	2000V
IMPEDANS	100 Ohm

HALOGENFRI ENLIGT

IEC 60754

BRANDSPRIDNINGSKLASS

IEC 60332-1, UL1581 VW1

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	TILLVERKARSPECIFIKATION	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
N8337300	(8x2x0,18)	Siemens	7,8	8,5
N8337310	(3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5)	Siemens	8,6	11
N8337320	(3x(2x0,14)+4x0,14+4x0,25+2x0,5)	Siemens	10	13
N8337330	(3x(2x0,14)+2x(0,5))	Siemens	8,5	12
N8337340	(4x2x0,34+4x0,5)	Siemens	9,2	12,4
N8337350	(4x2x0,25+2x0,5)	Bosch / Indramat	8,5	9,8
N8337360	(4x(2x0,25))	Bosch / Indramat	9	7,5
N8337370	(9x0,5)	Bosch / Indramat	9	11
N8337380	((6x0,14)+2x(2x0,14)+2x2x0,14+4x0,5)	Bosch / Indramat	9,4	8,5
N8337390	(4x2x0,14+4x0,5)	Heidenhain	8,6	9,5
N8337400	(4x(2x0,34))	-	11,2	7,5