



## Sensor-FRX

### Högflexibel sensorkabel för släpkedja

Högflexibel släpkedjekabel för givare/sensorer

Kablar för sensorer/givare. Anpassad för anslutning till M8, M12 kontakter. Färgkodade enligt EN 50044

## Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U SIGNAL	300V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 6 = extra mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PVC
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	3-pol Brun+Blå+Svart 4-pol Brun+Vit+Blå+Svart 5-pol Brun+Vit+Blå+Svart+Grön/gul
SKYDDSLEDARE	-
YTTERMANTEL	PVC
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiameteren
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	7,5 x kabeldiameteren
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+80°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-5°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+80°C
PROVSPÄNNING	2000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
N8337220	4x0,25	4,4	3,7
N8337230	4x0,34	4,9	4,2