



Sensor PMXX

Halogenfri UV-beständig högflexibel sensorkabel för släpkedja

Halogenfri, UV-beständig, högflexibel släpkedjekabel för givare/sensorer

Kablar för sensorer/givare. Anpassad för anslutning till M8, M12 kontakter. Färgkodade enligt EN 50044

Specifikation

| | |
|-----------------------------------|---|
| MÄRKSPÄNNING UO/U SIGNAL | 300V |
| LEDARUPPBYGGNAD | Klass 6 = extra mångtrådig |
| MATERIAL LEDARE | Koppar |
| LEDARISOLERING | Polyolefin |
| LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING | 3-pol Brun+Blå+Svart 4-pol Brun+Vit+Blå+Svart 5-pol Brun+Vit+Blå+Svart+Grön/gul |
| SKYDDSLEDARE | - |
| YTTERMANTEL | PUR |
| FÄRG PÅ YTTERMANTEL | Svart |
| BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING | 3 x kabeldiameteren |
| BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING | 6 x kabeldiameteren |
| MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING | -50°C |
| MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING | +80°C |
| MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING | -40°C |
| MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING | +80°C |
| PROVSPÄNNING | 2000V |
| BRANDSPRIDNINGSKLASS | IEC 60332-1 |

Varianter

| E-NUMMER | LEDARANTAL OCH AREA MM ² | YTTERDIAMETER MM | KABELVIKT KG/100M |
|----------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| N8337190 | 3x0,34 | 4,5 | 3,5 |
| N8337200 | 4x0,34 | 4,9 | 3,8 |
| N8337210 | 5G0,5 | 6,3 | 4,1 |