



FRX Enkelledare

Högflexibel dubbelisolerad PVC-mantlad UV beständig enkelledare för släpkedjor.

Dubbelisolerad enkelledare i högflexibelt utförande. Kabelns flexibilitet gör den lämplig för användning i maskininstallationer, kabelsläpkedjor och transportanläggningar såväl inne som utomhus. UL och CSA godkännandet gör att kabeln kan användas i stora delar av världen. Med svart eller Gul/grön yttermantel.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	UL1581, 758; CSA C22.2 n° 210
GODKÄNNANDE	UL/CSA AWM
MÄRKSPÄNNING ENLIGT UL/CSA	1000V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 6 = extra mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Polyolefin
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Svart eller gul/grön
YTTERMANTEL	PVC
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart RAL 9005
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern

BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	10 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+90°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-5°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+90°C
PROVSPÄNNING	4000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1, UL1581 VW1, CSA FT1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M	LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING
N8339830	1G4	5,7	6,5	Grön/gul
N8339710	1x6	6,2	8,5	Svart
N8339840	1G6	6,2	8,5	Grön/gul
N8339720	1x10	7,3	12,5	Svart
N8339850	1G10	7,3	12,5	Grön/gul
N8339730	1x16	9,1	19	Svart
N8339860	1G16	9,1	19	Grön/gul
N8339740	1x25	10,7	27,6	Svart
N8339870	1G25	10,7	27,6	Grön/gul
N8339750	1x35	13,1	37,8	Svart
N8339880	1G35	13,1	37,8	Grön/gul
N8339760	1x50	15,5	53	Svart
N8339890	1G50	15,5	53	Grön/gul
N8339770	1x70	17,2	74,5	Svart
N8339900	1G70	17,2	74,5	Grön/gul
N8339780	1x95	18,5	102,6	Svart
N8339790	1x120	21,2	127,8	Svart