



Spiralkabel H05BQ-F, H07BQ-F

Gummiisolerad PUR-mantlad spiralkabel

Spiraliserad olje- och fettbeständig kabel med slitstark och nötningstålig mantel av PUR. Spiralkabeln användes med fördel där en rörlig del är elektriskt förbunden med en fast, tex. i maskiner, lyftbord, kranar, belysningsanläggningar, handverktyg m.m. För installation i torra och våta rum, inom- och utomhus.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

| | |
|-----------------------------------|---|
| GODKÄNNANDE | Cenelec HAR |
| MÄRKSPÄNNING UO/U | 450/750V |
| LEDARUPPBYGGNAD | Klass 6 = extra mångtrådig |
| MATERIAL LEDARE | Koppar |
| LEDARISOLERING | Gummi (7-ledare = TPE) |
| LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING | ≤5 ledare Färgmärkt, ≥7 ledare Svart med vit nummermärkning |
| SKYDDSLEDARE | Grön/Gul |
| YTTERMANTEL | PUR |
| MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING | -30°C |
| MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING | +60°C |
| PROVSPÄNNING | 2000-3000V |
| BRANDSPRIDNINGSKLASS | IEC 60332-1 |

Varianter

| E-NUMMER | LEDARANTAL OCH AREA MM ² | OUTDRAGEN SPIRALLÄNGD MM | UTDRAGEN SPIRALLÄNGD MM | RAKA ÄNDAR MM | YTTERDIAMETER SPIRAL MM | FÄRG |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------|
|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------|

| | | | | | | |
|----------|-------|------|------|------|------|--------|
| N8205150 | 2x1,0 | 500 | 2000 | 500 | 25,2 | Svart |
| N8205151 | 2x1,0 | 1000 | 4000 | 500 | 25,2 | Svart |
| N8205152 | 2x1,0 | 1500 | 6000 | 500 | 25,2 | Svart |
| N8205153 | 2x1,0 | 1500 | 6000 | 2500 | 25,2 | Svart |
| 2404139 | 3G1,0 | 500 | 2000 | 500 | 27,2 | Svart |
| 2404140 | 3G1,0 | 1000 | 4000 | 500 | 27,2 | Svart |
| 2404141 | 3G1,0 | 1500 | 6000 | 500 | 27,2 | Svart |
| N8205163 | 3G1,0 | 1500 | 6000 | 2500 | 27,2 | Svart |
| N8205170 | 4G1,0 | 500 | 2000 | 500 | 29,4 | Svart |
| N8205171 | 4G1,0 | 1000 | 4000 | 500 | 29,4 | Svart |
| N8205172 | 4G1,0 | 1500 | 6000 | 500 | 29,4 | Svart |
| N8205173 | 4G1,0 | 1500 | 6000 | 2500 | 29,4 | Svart |
| N8205180 | 5G1,0 | 500 | 2000 | 500 | 34 | Svart |
| N8205181 | 5G1,0 | 1000 | 4000 | 500 | 34 | Svart |
| N8205182 | 5G1,0 | 1500 | 6000 | 500 | 34 | Svart |
| N8205183 | 5G1,0 | 1500 | 6000 | 2500 | 34 | Svart |
| N8205190 | 7G1,0 | 500 | 2000 | 500 | 39,8 | Svart |
| N8205191 | 7G1,0 | 1000 | 4000 | 500 | 39,8 | Svart |
| N8205192 | 7G1,0 | 1500 | 6000 | 500 | 39,8 | Svart |
| N8205193 | 7G1,0 | 1500 | 6000 | 2500 | 39,8 | Svart |
| N8205200 | 2x1,5 | 500 | 2000 | 500 | 31,8 | Svart |
| N8205201 | 2x1,5 | 1000 | 4000 | 500 | 31,8 | Svart |
| N8205202 | 2x1,5 | 1500 | 6000 | 500 | 31,8 | Svart |
| N8205203 | 2x1,5 | 1500 | 6000 | 2500 | 31,8 | Svart |
| 2404142 | 3G1,5 | 500 | 2000 | 500 | 32,6 | Svart |
| 2404143 | 3G1,5 | 1000 | 4000 | 500 | 32,6 | Svart |
| 2404144 | 3G1,5 | 1500 | 6000 | 500 | 32,6 | Svart |
| N8205213 | 3G1,5 | 1500 | 6000 | 2500 | 32,6 | Svart |
| 2404145 | 4G1,5 | 500 | 2000 | 500 | 37,4 | Svart |
| 2404146 | 4G1,5 | 1000 | 4000 | 500 | 37,4 | Svart |
| 2404147 | 4G1,5 | 1500 | 6000 | 500 | 37,4 | Svart |
| N8205223 | 4G1,5 | 1500 | 6000 | 2500 | 37,4 | Svart |
| 2404148 | 5G1,5 | 500 | 2000 | 500 | 39,2 | Svart |
| 2404149 | 5G1,5 | 1000 | 4000 | 500 | 39,2 | Svart |
| 2404150 | 5G1,5 | 1500 | 6000 | 500 | 39,2 | Svart |
| N8205233 | 5G1,5 | 1500 | 6000 | 2500 | 39,2 | Svart |
| N8205240 | 3G2,5 | 500 | 2000 | 500 | 38,8 | Orange |

| | | | | | | |
|----------|-------|------|------|------|------|--------|
| N8205241 | 3G2,5 | 1000 | 4000 | 2000 | 38,8 | Orange |
| N8205250 | 4G2,5 | 500 | 2000 | 500 | 43,2 | Orange |
| N8205251 | 4G2,5 | 1000 | 4000 | 2000 | 43,2 | Orange |
| N8205260 | 5G2,5 | 500 | 2000 | 500 | 49 | Orange |
| N8205261 | 5G2,5 | 1000 | 4000 | 2000 | 49 | Orange |