



Spiralkabel H05BQ-F

Halogenfri PUR-mantlad spiralkabel

Spiraliserad olje- och fettbeständig kabel med slitstark och nötningstålig mantel av PUR. Spiralkabeln användes med fördel där en rörlig del är elektriskt förbunden med en fast, tex. i maskiner, lyftbord, kranar, belysningsanläggningar, handverktyg m.m. För installation i torra och våta rum, inom- och utomhus.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

GODKÄNNANDE	Cenelec HAR
MÄRKSPÄNNING UO/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 6 = extra mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Gummi (7-ledare = TPE)
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	≤5 ledare Färgmärkt, ≥7 ledare Svart med vit nummermärkning
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
YTTERMANTELEN	PUR
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-30°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+60°C
PROVSPÄNNING	2000-3000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	OUTDRAGEN SPIRALLÄNGD MM	UTDRAGEN SPIRALLÄNGD MM	RAKA ÄNDAR MM	YTTERDIAMETER SPIRAL MM	FÄRG
2404124	2x0,75	500	2000	500	23,6	Svart
2404125	2x0,75	1000	4000	500	23,6	Svart
2404126	2x0,75	1500	6000	500	23,6	Svart
N8205103	2x0,75	1500	6000	2500	23,6	Svart
2404127	3G0,75	500	2000	500	26	Svart
2404128	3G0,75	1000	4000	500	26	Svart
2404129	3G0,75	1500	6000	500	26	Svart
N8205113	3G0,75	1500	6000	2500	26	Svart
2404130	4G0,75	500	2000	500	29,2	Svart
2404131	4G0,75	1000	4000	500	29,2	Svart
2404132	4G0,75	1500	6000	500	29,2	Svart
N8205123	4G0,75	1500	6000	2500	29,2	Svart
2404133	5G0,75	500	2000	500	30,8	Svart
2404134	5G0,75	1000	4000	500	30,8	Svart
2404135	5G0,75	1500	6000	500	30,8	Svart
N8205133	5G0,75	1500	6000	2500	30,8	Svart
2404136	7G0,75	500	2000	500	40,6	Grå
2404137	7G0,75	1000	4000	500	40,6	Grå
2404138	7G0,75	1500	6000	500	40,6	Grå
N8205143	7G0,75	1500	6000	2500	40,6	Grå