



Spiralkabel RKK (H05VV-F)

PVC-isolerad PVC-mantlad spiralkabel

Spiraliserad kabel med extra fintrådig ledaruppbyggnad. Ledarna och yttermanteln är isolerade av PVC. Spiralkabeln är lämplig att använda på kontor, varuhus, butiker och i bostäder där det kan vara estetiskt tilltalande.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| GODKÄNNANDE | Cenelec HAR |
| MÄRKSPÄNNING UO/U | 300/500V |
| LEDARUPPBYGGNAD | Klass 6 = extra mångtrådig |
| MATERIAL LEDARE | Koppar |
| LEDARISOLERING | PVC |
| LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING | Färgmärkta |
| SKYDDSLEDARE | Grön/Gul |
| YTTERMANTEL | PVC |
| OSPIRALISERADE LEDNINGÄNDAR | ca 150mm |
| MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING | -5°C |
| MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING | +70°C |
| PROVSPÄNNING | 2000V |
| BRANDSPRIDNINGSKLASS | IEC 60332-1 |

Varianter

| E-NUMMER | LEDARANTAL OCH AREA MM ² | OUTDRAGEN SPIRALLÄNGD MM | UTDRAGEN SPIRALLÄNGD MM | YTTERDIAMETER SPIRAL MM | FÄRG |
|----------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| 2404153 | 3G1,0 | 500 | 2000 | 24 | Svart |
| 2404152 | 3G1,0 | 1000 | 4000 | 24 | Vit |
| 2404154 | 3G1,5 | 500 | 2000 | 28,8 | Vit |
| 2404155 | 3G1,5 | 1500 | 6000 | 28,8 | Vit |