



## Novoflex H SIOX

### Halogenfri styr & Kommunikationskabel

- Halogenfri
- Byggvarubedömd
- CPR klassificerad
- SIOX ledarmärkning

Halogenfri flexibel styr och kommunikationskabel anpassad för SIOX. Den fintrådiga uppbyggnaden ger en kabel med liten böjradie. Den specialgjorda ledarmärkningen underlättar inkoppling. Kan användas i torra och våta utrymmen. Kabeln är speciellt lämplig i installationer där hög säkerhet fordras. Kabeln är svårantänd, flammhämmande och självslocknande. I händelse av brand fortplantar den ej lågor, avger inga korrosiva gaser och ger ringa rökutveckling. Kabeln är byggvarubedömd och CPR klassificerad, Cca.

[SIOX Solutions](#)

*Rätt till ändringar förbehålles*

## Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U	450/750V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Halogenfri blandning
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Svart, röd, grön
SKYDDSLEDARE	-
YTTERMANTEL	Halogenfri blandning
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit med grön rand
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	2000V

MAX TEMPERATUR LEDARE	+70°C
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754
RÖKUTVECKLING	IEC 61034-2
CPR BRANDKLASS	Cca-s1b,d1,a1

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM <sup>2</sup>	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
0254725	3x1,5	7,3	9