



Novoflex N-PUR

PUR-mantlad UV-beständig styrkabel

- UV- och väderbeständig
- Olje- och kemiskt beständig
- Hög slaghållfasthet
- Slitstark

Flexibel olje-, fett- och bensenbeständig styrkabel i UV- och väderbeständigt utförande. Kabeln används som styr- och manöverkabel på maskiner och i signalanläggningar. Den fintrådiga uppbyggnaden i kombination med PUR-manteln ger en slitålig kabel med liten böjradie och hög elasticitet. Kabeln klarar mekanisk belastning och kan användas både inne och utomhus vid beaktan av temperaturområde.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0295
GODKÄNNANDE	Uppfyller svensk och europeisk standard enl. SS EN 60204
MÄRKSPÄNNING UO/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mängtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PVC
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Svart med vit nummermärkning
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
YTTERMANTEL	Olje- och UV beständig PUR
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Grå RAL 7001
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	20 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+80°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-5°C

MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	3000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
0274000	2x0,75	5,4	4,3
0274010	3G0,75	5,7	6,1
0274020	4G0,75	6,2	7,5
0274030	5G0,75	6,7	10
0274040	7G0,75	7,3	12,5
0274050	12G0,75	9,9	21
0274060	18G0,75	11,7	27
0274070	25G0,75	14,2	37
0274100	2x1,0	5,7	5,7
0274110	3G1,0	6	8
0274120	4G1,0	6,5	10,6
0274130	5G1,0	7,1	12,3
0274140	7G1,0	8	14,9
0274150	12G1,0	10,5	26
0274160	18G1,0	12,7	35
0274170	25G1,0	14,7	47
0274200	2x1,5	6,3	10
0274210	3G1,5	6,7	11
0274220	4G1,5	7,2	12,5
0274230	5G1,5	8,1	14,5
0274240	7G1,5	8,9	19,6
0274250	12G1,5	12	31
0274260	18G1,5	14,4	42
0274270	25G1,5	16,9	60
N7665030	3G2,5	8,3	14,6
0274320	4G2,5	8,1	17
0274330	5G2,5	9,5	18
N7665070	7G2,5	11,2	28
N7667040	4G6	13,4	38,3
N7667050	5G6	14,9	48
N7668040	4G10	16,9	68
N7668050	5G10	18,7	84