



## Novotronic Profinet UL/CSA, SK Typ C

### Industriell 100 Mbit/s Ethernet kabel för släpkedjor

- UL/CSA Godkända
- För snabbanslutning (FC)
- EMC-anpassade
- För högflexibel förläggning (kabelsläpkedjor)
- Halogenfri
- UV beständig
- Cat. 5e

Datakabel för hastigheter upp till 100 Mbits/s, (FAST ETHERNET). Lämplig till industriellt bruk. Kablarna är anpassade till PROFINET®.

*Rätt till ändringar förbehålles*

## Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	UL 444
MÄRKSPÄNNING UO/U SIGNAL	125V
LEDARUPPBYGGNAD	19-trådig (AWG22/19)
MATERIAL LEDARE	Förtent koppar
LEDARISOLERING	Polyolefin
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Vit, Gul, Blå och Orange
SKÄRM	Aluminiumfolie och fläta av förtent koppartråd
YTTERMANTEL	PUR
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Grön RAL 6018
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	8 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-30°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+70°C
ISOLATIONSRESISTANS	Min. 5 G Ohm x km
KAPACITANS	max. 48 nF/km
IMPEDANS	100 Ohm vid 1-100 Hz

HALOGENFRI ENLIGT

IEC 60754

BRANDSPRIDNINGSKLASS

IEC 60332-1

## Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL X AWG	TILLVERKARSPECIFIKATION	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
4955370	2x2xAWG22/19	6XV1840-3AH10	6,5	6,8