



SILHY

Värmebeständig anslutningskabel

- Värmetålig
- Flexibel

Flexibel flat anslutningskabel för installation av halogen-downlight belysning, både på primär och sekundärsidan.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	Cenelec HD 21,1, HD 22.1
GODKÄNNANDE	CE
MÄRKSPÄNNING U ₀ /U	300/300V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Silikon
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Blå och Brun
YTTERMANTEL	Värmebeständig PVC
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+105°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+105°C
PROVSPÄNNING	2000V
MAX TEMPERATUR LEDARE	+180°C
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERMÅTT H X B MM	KABELVIKT KG/100M	LÄNGD	FÖRPACKNING
0507662	2x1,5	3,8 x 6,4	8	100 meter	Ring