



Kapslingar med utbrytningar (lågt grått lock)

Modulanpassade plastkapslingar med lågt lock (höjd =15 mm) och utbrytningar M20 förutom E2597000 som är försedd med PG utbrytningar.

Specifikation

| | |
|-----------------------------------|---|
| MATERIAL | Självslöcknande Noryl klassat enligt V-1 och UL 94 standard |
| SKYDDSKLASS | IP557 |
| SKYDD MOT YTTRE MEKANISK PÅVERKAN | IK08 enligt EN 50 102 |
| TEMPERATUROMRÅDE | -25°C...+90°C |
| GLÖDTRÅDSTEST | 960°C |
| FÄRG | Grå enligt RAL 7035 |

Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR | BREDD MM | DJUP MM | HÖJD MM | UTBRYTNINGAR | FÄRG PÅ LOCK | ANTAL/FÖRP |
|----------|-----------|----------|---------|---------|------------------------|--------------|------------|
| 2597000 | 93.110 | 110 | 65 | 75 | 2 x PG21 + 4 x PG16/21 | RAL 7035 | 1/96 |
| 2597004 | 93.834 | 150 | 75 | 110 | 8 x M20 | RAL 7035 | 1/84 |
| 2597008 | 93.844 | 220 | 75 | 150 | 12 x M20 | RAL 7035 | 1/42 |