



## SDK Skruvlös kopplingsklämma

- För kabelarea  
0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> för entrådiga ledare  
1,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> för flertrådiga ledare
- Enkel och flertrådiga ledare kan kombineras i samma topplämma
- Transparent hus med testhål ger synlig säkerhet och underlättar installationen
- Enkla att ansluta
- Mycket bra dragavlastning
- Möjlighet att frigöra ledaren genom att vrida och dra samtidigt

### Specifikation

<b>MÄRKSPÄNNING</b>	Europa 450 V / USA 600V
<b>MÄRKSTRÖM</b>	Europa 24 A / USA 20 A
<b>MATERIAL HUS</b>	Polykarbonat / Polyamid
<b>MATERIAL INSATS / FJÄDER</b>	Koppar / Rostfritt stål
<b>KABELAREA</b>	Europa 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (EK), 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (FK) / USA AWG 20-14
<b>AVISOLERING</b>	8 - 9 mm
<b>TYP AV LEDARE</b>	Enkel och flertrådiga ledare
<b>TESTÖPPNINGAR</b>	För mätinstrument med max Ø 2 mm
<b>MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR</b>	Europa T90 / USA 105°C
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	KOPPLINGSPUNKTER	A MM	B MM	C MM	ANTAL/FÖRP
1441132	SDK 3	3 poler	17,2	15,7	8,9	100/2000
1441134	SDK 5	5 poler	26	15,7	8,9	100/2000
1441136	SDK 8	8 poler	39,2	15,7	8,9	50/1000