



Kapslat motorskydd IP65

- Fäsbrottsskydd
- Kapsling försedd med 4st M20 knock-outs

Specifikation

MÄRKSPÄNNING UE	400 V AC
MÄRKSTÖTSPÄNNING UIMP	6 kV
ISOLATIONSSPÄNNING UI	690 V AC
KONTINUERLIG STRÖM IU	32 A
MÄRKDRIFTSTRÖM IE	0,1 - 16 A beroende på inställningsområde
KOPPLINGSFREKVENNS	30 kopplingar per timme
KORTSLUTNINGSHÅLLFASTHET	3 kA / 400V
ELEKTRISK LIVSLÄNGD	100.000 kopplingar
MEKANISK LIVSLÄNGD	100.000 kopplingar
ANSLUTNINGSAREA	0,75 - 2,5 mm ²
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+40°C
SKYDDSKLASS	IP65
STANDARD	EN 60947-5-1

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	INSTÄLLNINGS OMRÅDE A	ÖVERSTRÖMS UTLÖSARE A	KORTSLUTNINGS STRÖM A	ANTAL/FÖRP
3119401	MKSITM-K-0.16	0,1 - 0,16	0,16	1,92	1
3119402	MKSITM-K-0.25	0,16 - 0,25	0,25	3	1
3119403	MKSITM-K-0.40	0,25 - 0,40	0,40	4,8	1
3119404	MKSITM-K-0.63	0,40 - 0,63	0,63	7,6	1
3119405	MKSITM-K-1.00	0,63 - 1,0	1,0	12	1
3119406	MKSITM-K-1.60	1,0 - 1,6	1,6	19,2	1
3119407	MKSITM-K-2.50	1,6 - 2,5	2,5	30	1
3119408	MKSITM-K-4.00	2,5 - 4,0	4,0	48	1
3119409	MKSITM-K-6.30	4,0 - 6,3	6,3	75,6	1
3119410	MKSITM-K-10.0	6,3 - 10,0	10,0	120	1
3119411	MKSITM-K-16.0	10,0 - 16,0	16,0	192	1