



Nivåvippor

Med brytande eller slutande funktion

Flytvippa för nivåreglering, såväl i- som urpumpning.


Består av en växlande kontakt som påverkas av en stålcula innesluten i en hermetiskt tillsluten flytkropp av polypropylen. Godkänd för användning upp till 400V, varför särskild transformator ej behövs.

Montage sker genom att kabeln fästs på den höjd som ska vara medelnivån eller att en motvikt används för att sätta en fästpunkt.

Kabellängden från fästpunkten till flytkroppen styr nivåskillnaden mellan tillslag och frånslag.

Nivavippa_urpump.jpg

Nivavippa_ipump.jpg



Lämplig för regnvatten och kondensat.
Inget godkännande för dricksvatten.
Ej lämplig för fekalier.

Kemiskt resistent (vid rumstemperatur)

Resistent (r), Begränsad resistens (Lr)

Bensin	r	Salpetersyra (koncentration 10%)
Diesel	r	Svavelsyra (koncentration 35%)
Formaldehyd (koncentration 40%)	r	Tvättmedel
Fosforsyra (koncentration 10%)	r	Klorerat vatten
Glycerin	r	Salpetersyra (koncentration 10%)
Mineral oljor	r	Ätticksyra (koncentration 10%)
Mjölksyra (koncentration 10%)	r	Superväteoxid

Specifikation

INFORMATION KLIKSEAL

MÄRKSPÄNNING UE	250 V AC / 400 V AC
MÄRKDRIFTSTRÖM IE	10 (8) A / 10 (4) A
KONTAKTBELASTNING	1,1 kW (1,5 HP)
MEKANISK LIVSLÄNGD	≥ 5000 kopplingar

KABELANSLUTNINGAR	3 x 1 mm ² VDE 0631 Del 1 01/96
ANSLUTNINGSKABEL	H 07 RN-F svart
TEMPERATUROMRÅDE	upp till +45°C

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP
3828035	PSN-X3	3	1
3828036	PSN-X5	5	1
3828037	PSN-X10	10	1
3828038	PSN-X15	15	1
3828039	PSN-X20	20	1