



Normkapslingar 3 - 12 moduler IP55

Normkapsling tillverkade i självslocknande Polystyren plast.
Stabil konstruktion.
Kapslingarna levereras med transparent dörr.
CT5G - CT12G kan försees med jord och nollplint.

Specifikation

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| MATERIAL | Polystyren (PS-HI) |
| TEMPERATUROMRÅDE | -15°C...+60°C |
| SKYDDSKLASS | IP55 |
| GLÖDTRÅDSTEST | 650°C enligt IEC 60695-2-11 |
| FÄRG | Ljusgrå RAL 7035 |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR | ANTAL MODULER | KNOCKOUTS ÖVER/UNDER | KNOCKOUTS SIDA | BREDD MM | DJUP MM | HÖJD MM | FÄRG | ANTAL/FÖRP |
|----------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|----------|---------|---------|------------------|------------|
| 2197200 | CT3G | 3 | 1 x PG16/21 | - | 83 | 106 | 175 | Ljusgrå RAL 7035 | 1 |
| 2197202 | CT5G | 5 | 2 x PG16/21 | 2 x PG16/21 | 125 | 114 | 175 | Ljusgrå RAL 7035 | 1 |
| 2197204 | CT8G | 8 | 3 x PG16/21 | 2 x PG16/21 | 215 | 114 | 175 | Ljusgrå RAL 7035 | 1 |
| 2197206 | CT12G | 12+1 | 2 x PG11, 2 x PG21, 1 x PG29 | - | 287 | 124 | 200 | Ljusgrå RAL 7035 | 1 |