



Fasskenor med gaffelanslutning

Typ G-3T... gafflar kommer ut i mitten av skenpaketet. Andra längder på förfrågan.

Specifikation

MATERIAL ISOLERING	PC / ABC-2 - ABS-3
MATERIAL SKENA	Koppar E - Cu58 F25
MÄRKSPÄNNING	600 V
MÄRKSTRÖM IS/FAS 10 MM ²	63A
MÄRKSTRÖM IS/FAS 16 MM ²	80A

Varianter

ARTIKELNR	ANTAL MODULER	ANTAL FASER	LÄNGD MM	ANTAL/FÖRP
G-1L-1000/10	57.00	1	1000	50
G-1L-210/10	12.00	1	210	100
G-2L-1000/10	57.00	2	1000	20
G-2L-210/10	12.00	2	210	50
G-2L-1000/16	57.00	2	1000	20
G-2L-210/16	12.00	2	210	50
G-3T-1000/10	57.00	3	1000	10
G-3T-210/10	12.00	3	210	50
G-3L-1000/10	57.00	3	1000	20
G-3L-210/10	12.00	3	210	50
G-3L-1000/16	57.00	3	1000	10
G-3L-210/16	12.00	3	210	50
G-3T-1000/16	57.00	3	1000	10
G-3L-228/10	13.00	3	228	50
G-3L-228/16	13.00	3	228	50