



Huvudbrytare 4-polig 4 moduler 40A

Specifikation

TERMISK STRÖM I _{THE} (A)	63
FÖRSÄKRING (A)	63
MAX STRÖM AC21 IE (A)	400/415V = 63 A 500V = 63 A 690V = 63 A
MAX STRÖM AC22 IE (A)	400/415V = 40 A 500V = 40 A 690V = 40 A
MAX STRÖM AC23 IE (A)	400/415V = 32 A 500V = 32 A 690V = 25 A
MAX EFFEKT AC-23 (KW)	400/415V = 15 kW 500V = 22 kW 690V = 30 kW
KORTSLUTNINGSHÅLLFASTHET (KA)	50
MEKANISK LIVSLÄNGD (KOPPLINGAR)	50.000
LEDNINGSANSLUTNING (MM ²)	1,5 - 16
ÅTDRAGNINGSMOMENT	1,8 Nm
MODULBREDD	4 moduler (72mm)
STANDARD	IEC 60 947-3, IEC 60 269-2, UL 508

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	ANTAL POLER	MAX STRÖM AC-22	MAX STRÖM AC-23	ANTAL/FÖRP
2154462	KU440	4	40A	32A	1/16