



Skyddsslang VAML-Svart

Hög brandsäkerhet, PA6

Slang för applikationer med höga brandsäkerhetskrav.
Anpassad för passagerarutrymme i tåg.
Bra slaghållfasthet.
Låg rökgas utveckling.
Uppfyller EN45545-2 HL3 och NFPA 130.
Temperaturområde: -40°C...+105°C, tillfälligt +160°C.
Självslocknande, halogen- och kadmiumfri.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	IEC61386
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

ARTIKELNR	BESKRIVNING	PROFIL	STORLEK	Ø D MM	Ø D1 MM	STAT R MM*	ANTAL/FÖRP
VAMLT-07B.50	VAMLT-07B.50	T	NW 7	10	6.7	15	50
VAMLT-10B.50	VAMLT-10B.50	T	NW 10	12,8	9.7	20	50
VAMLT-12B.50	VAMLT-12B.50	T	NW 12	15,6	12.1	25	50
VAMLG-17B.50	VAMLG-17B.50	G	NW 17	21,1	15.8	40	50
VAMLG-23B.50	VAMLG-23B.50	G	NW 23	28,4	21.9	50	50
VAMLG-29B.50	VAMLG-29B.50	G	NW 29	34,5	27.9	60	50
VAMLG-36B.30	VAMLG-36B.30	G	NW 36	42,4	36.2	75	30
VAMLG-48B.30.	VAMLG-48B.30.	G	NW 48	54,5	47	90	30