



Skyddsslang PCL - Svart

Standard applikationer, PA6

PCL-slangen är vår standardslang och lämpad för de flesta typer av applikationer. Bra böjlighet och bra mekanisk skydd vid torra och låga temperaturförhållande. Temperaturområde -50°C / $+105^{\circ}\text{C}$. Tillfälligt 160°C . UL och CSA godkänd, gäller ej PCLT-07B.50. Självslöcknande, halogen-och kadmiumfri.

* minsta rek. böjningsradie för statiska installationer

Specifikation

MATERIAL	Polyamid 6
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C ... $+105^{\circ}\text{C}$
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PROFIL	STORLEK	Ø D MM	Ø D1 MM	STAT R MM*	FÖRPACKNING	ANTAL/FÖRP
1410001	PCLT-07B.50	T	NW 7	10	6,2	15	Ring	50
1410002	PCLT-07B.K-50M	T	NW 7	10	6,2	15	Kartong	50
1410011	PCLT-10B.50	T	NW 10	13	9,6	20	Ring	50
1410012	PCLT-10B.K-50M	T	NW 10	13	9,6	20	Kartong	50
1410021	PCLT-12B.50	T	NW 12	15,8	12	30	Ring	50
1410022	PCLT-12B.K-50M	T	NW 12	15,8	12	30	Kartong	50
1410031	PCLT-17B.30	T	NW 17	21,2	16,2	40	Ring	30
1410032	PCLT-17B.K-30M	T	NW 17	21,2	16,2	40	Kartong	30
1410041	PCLG-23B.30	G	NW 23	28,5	21,9	45	Ring	30
1410042	PCLG-23B.K-30M	G	NW 23	28,5	21,9	45	Kartong	30
1410051	PCLG-29B.30	G	NW 29	34,5	27,6	55	Ring	30
1410061	PCLG-36B.10	G	NW 36	42,5	36,0	60	Ring	10
1410071	PCLG-48B.10	G	NW 48	54,5	47,0	70	Ring	10