



## Glidbussning BGN

### Passar med BSH

Glidbussning för automationsapplikationer.  
 Används i kombination med slangklammer BSH (t.ex. BSH-RXX).  
 Medger axiell rörelse av skyddsslangen för att reducera stresspåverkan.  
 Material: speciellt framtagen polyamid 6.  
 Halogenfri och Kadmiumfri.

## Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-40°C...+105°C
<b>FÄRG</b>	Svart RAL 9005
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PASSAR TILL SLANG NW	PASSAR TILL SLANGKLAMMER	A MM	B MM	C MM	D MM	ANTAL/FÖRP
1410456	BGN-R29	NW 29 T+G-profile	BSH-R29	26	34	41	47	30
1410457	BGN-R36	NW 36 T+G-profile	BSH-R36	26.5	36	49	55	20
1410458	BGN-R48	NW 48 T+G-profile	BSH-R48	26	36.5	60.5	66.5	20
1410459	BGN-R56	NW 56 G-profile	BSH-R56	30	38	75	81	10
1410461	BGN-R70	NW 70 G-profile	BSH-R70	40.5	45	97.5	105	10