



## Slangklammer BSH

Slangklammer för guidning eller klamring i automationsapplikationer.  
 Slangklammer BSH, används i kombination med passande glidbusning eller dragavlastning (t.ex. BGN-RXX/BGN-SXXX).  
 Material: speciellt framtagen polyamid 6.  
 Robust konstruktion.  
 Enkel installation.  
 Används i kombination med standard "half-shells" (t.ex. Glidbusning eller Dragavlastning).  
 Platsbesparande konstruktion möjliggör optimal installation i automationsapplikationer.  
 Minskad mekanisk belastning (förhindrar torsion) förlänger kablarna livscykel.  
 Halogenfri och Kadmiumfri.

## Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-40°C...+105°C
<b>FÄRG</b>	Svart RAL 9005
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PASSAR TILL SLANGKLAMMER	A MM	B MM	C MM	D MM	H MM	E MM	Ø ID MM	ANTAL/FÖRP
-	BSH-R23	BGN-S23T/BGN-S23G	64	26	30	-	60,5	34	34,9	30
1410451	BSH-R29	BGN-S29T/BGNS29G/BGN-R29	71	26	30	-	67	34	41	30
1410452	BSH-R36	BGN-S36T/BGN-S36G/BGN-R36	81.5	26	30	-	77.5	36	49	20
1410453	BSH-R48	BGN-S48T/BGN-S48G/BGN-R48	96	26	30	-	91	36.5	61	20
1410454	BSH-R56	BGN-S56G/BGN-R56	112.5	30	60	30	109.5	38	75.5	20
1410455	BSH-R70	BGN-R70G/BGN-R70	149	40	60	30	144	45	98	20

