



## XTPC

### Robot och automation

Mycket flexibel skyddsslang för robot applikationer med höga krav på nötningstålighet, med slitageindikering. Speciellt lämpad för applikationer med små böjradier.

- Skyddsslang för dynamiska applikationer inom robot och automations industrin.
- Hög motståndskraft mot kontinuerliga böjningar
- Mycket hög motståndskraft mot nötning
- Hög motståndskraft mot torsion
- Lång livslängd
- $-40^{\circ}\text{C}$  ...  $+105^{\circ}\text{C}$  kontinuerligt,  $+150^{\circ}\text{C}$  tillfälligt

- Med slitageindikering
- Speciellt lämpad för applikationer med små böjradier
- Bra UV resistens och väderegenskaper
- Fri från halogener och kadmium
- RoHS och REACH kompatibel

Material:

- Yttre, mellanliggande och inre skikt tillverkade av högkvalitativa speciellt modifierade Thermoplastik copolyester elastomerer

\* Stat. R. - minsta rek. böjningsradie för statiska installationer \* Dyn. R. - minsta rek. böjningsradie för dynamiska (flexibla) installationer

## Specifikation

TEMPERATUROMRÅDE

$-40^{\circ}\text{C}$ ... $+105^{\circ}\text{C}$

HALOGENFRI

Ja

## Varianter

ARTIKELNR	PROFIL	STORLEK	Ø D MM	Ø D1 MM	STAT R MM*	DYN R MM*	ANTAL/FÖRP
XTPCG-17BB.50	G	NW 17	21,1	15,2	30	50	50
XTPCG-23BB.50	G	NW 23	28,4	21,2	40	100	50
XTPCG-29BB.50	G	NW 29	34,5	26,8	50	120	50
XTPCG-36BB.30	G	NW 36	42,4	35,5	60	150	30
XTPCG-48BB.30	G	NW 48	54,5	46,5	80	190	30
XTPCG-56BB.30	G	NW 56	67,5	56,2	105	235	30
XTPCG-70BB.30	G	NW 70	79,6	67,3	120	280	30