



Delbar Skyddsslang PACOF - Svart

PA6

PACOF är en delbar slang för många olika applikationer och reparationer. Kan även användas med standardförskruvningar och tillbehör. Se även delbara förskruvningar och kontramuttrar.

Temperaturområde $-40^{\circ}\text{C} / +105^{\circ}\text{C}$.

Tillfälligt 160°C .

Självslocknande, halogen- och kadmiumfri.

Uppfyller EN 45545-2 HL3, NFPA 130 och BSS7239.

* minsta rek. böjningsradie för statiska installationer

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
TEMPERATUROMRÅDE	$-40^{\circ}\text{C} \dots +105^{\circ}\text{C}$
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	STORLEK	Ø D MM	Ø D1 MM	STAT R MM*	ANTAL/FÖRP
1410421	PACOF-07B.50	NW 7	10	5,6	30	50
1410422	PACOF-10B.50	NW 10	12,8	8,5	33	50
1410423	PACOF-12B.50	NW 12	15,6	11,0	35	50
1410442	PACOF-14B.50	NW 14	19	13	42	50
1410424	PACOF-17B.50	NW 17	21,1	15,5	45	50
1410443	PACOF-20B.50	NW 20	25,5	19,1	55	50
1410425	PACOF-23B.50	NW 23	28,4	22,1	70	50
1410419	PACOF-26B.50	NW 26	31,6	24,0	80	50
1410426	PACOF-29B.50	NW 29	34,5	27,2	120	50
1410427	PACOF-36B.30	NW 36	42,4	32,0	145	30
1410428	PACOF-48B.30	NW 48	54,1	43,9	150	30
PACOF-70B.10	PACOF-70B.10	NW 70	79	62,0	190	10