



## Flerskiktsslang XPCS svart

### Utvändiga dynamiska applikationer, PA12/ PA6

För statiska och dynamiska applikationer utvändigt, exempel järnvägsfordon.

Slang i specialmodifierad PA12/ PA6.

Hög mekanisk hållfasthet även vid torra förhållanden.

Mycket bra motståndskraft mot väderpåverkan och UV.

Uppfyller EN45545-2 HL2 och NFPA 130.

Temperaturområde -50°C... +95°C, tillfälligt +150°C.

Självslocknande, halogen- och kadmiumfri.

## Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Polyamid PA12/ PA6
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-50°C...+95°C
<b>FÄRG</b>	Svart RAL 9005
<b>TESTSTANDARD</b>	IEC61386
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

ARTIKELNR	PROFIL	STORLEK	Ø D MM	Ø D1 MM	STAT R MM*	DYN R MM*	ANTAL/FÖRP
XPCST-10BG.50	T	NW 10	13	9.2	20	50	50
XPCST-12BG.50	T	NW 12	15,8	11.8	25	70	50
XPCSG-17BG.50	G	NW 17	21,2	15.2	35	85	50
XPCSG-23BG.50	G	NW 23	28,5	21.5	40	110	50
XPCSG-29BG.50	G	NW 29	34,4	27.7	50	130	50
XPCSG-36BG.30	G	NW 36	42,4	35.8	60	180	30
XPCSG-48BG.30	G	NW 48	54,4	46.8	70	220	30