



Slanghållare BGPM

Slanghållare för guidning eller klamring till tåg eller automationsapplikationer. Kompakt och lätt design för axiell fixering av slang eller kablar.

Möjligheten att rotera i position för att förhindra torsion

Monteras med M6 skruv, ingår ej.

Material: speciellt framtagen polyamid 6.

Mycket bra motståndskraft mot väderpåverkan och UV.

Uppfyller EN 45545-2 HL3 (R22 & R23),

NFPA 130, UL 94 (V0)

För reducering av slangstorlek finns

adapter BGPMR

Halogenfri och Kadmiumfri.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid 6
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PROFIL	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	B MM	C MM	ANTAL/FÖRP
-	BGPM-1x10	T	1 x NW10	39,5	30	24.5	10
1406541	BGPM-1x12	T	1 x NW12	42,5	30	28	10
-	BGPM-2x12	T	2 x NW12	61	30	28	10
-	BGPM-3x12	T	3 x NW12	79,5	30	28	5
-	BGPM-4x12	T	4 x NW12	98	30	28	5
1406437	BGPM-1x17	T/G	1 x NW17	48	30	33	10
-	BGPM-2x17	T/G	2 x NW17	72,5	30	33	10
1406542	BGPM-3x17	T/G	3 x NW17	97	30	33	5
-	BGPM-4x17	T/G	4 x NW17	121,5	30	33	5
1406438	BGPM-1x23	T/G	1 x NW23	55	30	40	10
1406439	BGPM-2x23	T/G	2 x NW23	87	30	40	10
1406543	BGPM-3x23	T/G	3 x NW23	119	30	40	5
1406544	BGPM-4x23	T/G	4 x NW23	151	30	40	5
1406545	BGPM-1x29	T/G	1 x NW29	61	30	46	10
-	BGPM-2x29	T/G	2 x NW29	99,5	30	46	10
1406546	BGPM-3x29	T/G	3 x NW29	137,5	30	46	5
-	BGPM-4x29	T/G	4 x NW29	176	30	46	5
1406440	BGPM-1x36	T/G	1 x NW36	70	30	55	10
1406547	BGPM-2x36	T/G	2 x NW36	116,5	30	55	10
1406441	BGPM-3x36	T/G	3 x NW36	163	30	55	5
1406548	BGPM-4x36	T/G	4 x NW36	209,5	30	55	5
1406442	BGPM-1x48	T/G	1 x NW48	82	30	66	10
-	BGPM-2x48	T/G	2 x NW48	141	30	66	10
1406549	BGPM-3x48	T/G	3 x NW48	199,5	30	66	5
1406550	BGPM-4x48	T/G	4 x NW48	258,5	30	66	5
1406550	BGPM-4x48	T/G	4 x NW48	258,5	30.0	66.0	5