



Rak slangförskruvning IP69 metrisk

Till hygienisk skyddsslang

Slangförskruvning för krävande tekniska applikationer
 Material: FDA 21 CFR/ EU 10/2011 godkänd polyamid PA6.
 Ecolab certifikat
 NSF14159-1; NSF169 (applikationsområden -stänk zon)
 UL enligt UL1696 (E80294)
 Hög dragavlastning och slagmotstånd
 Temperaturområde -50°C /+105°C. tillfälligt 120°C.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Varianter

ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	D1 MM	D2 MM	SW MM	ANTAL/FÖRP
JKNH-M162	M16x1,5	12	47,5	11	28,5	25	10
JKNH-M202	M20x1,5	12	47,5	12,5	28,5	25	10
JKNH-M207	M20x1,5	17	53,5	14,5	35	32	10
JKNH-M257	M25x1,5	17	54,5	16,5	35	32	10
JKNH-M253	M25x1,5	23	57	19	42	38	10
JKNH-M323	M32x1,5	23	60,5	23	43	38	10
JKNH-M329	M32x1,5	29	63,5	26	51,5	46	10
JKNH-M409	M40x1,5	29	69,5	29	51,5	46	10
JKNH-M406	M40x1,5	36	75	32	65	60	10
JKNH-M506	M50x1,5	36	75	37,5	65	60	10
JKNH-M508	M50x1,5	48	81	42	75	70	10
JKNH-M638	M63x1,5	48	81	48,5	75	70	10

