



Skyddsslang CYL - Svart

Standard applikationer, PA6

Flexibel slang för de flesta applikationer.

Ett prisvärt alternativ till PCL-slangen.

Bra böjlighet och bra mekanisk skydd vid torra och låga temperaturförhållande.

Temperaturområde -40°C / $+105^{\circ}\text{C}$. Tillfälligt $+160^{\circ}\text{C}$

Självslöcknande, halogen- och kadmiumfri.

* minsta rek. böjningsradie för statiska installationer.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C ... $+105^{\circ}\text{C}$
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PROFIL	STORLEK	Ø D MM	Ø DI MM	STAT R MM*	ANTAL/FÖRP
1410800	CYLT-07B.50	T	NW 7	10	6,2	15	50
1410810	CYLT.10B.50	T	NW 10	13	9,6	20	50
1410820	CYLT-12B.50	T	NW 12	15,8	12	30	50
1410830	CYLT-17B.50	T	NW 17	21,2	16,2	40	50
1410840	CYLG-23B.50	G	NW 23	28,5	21,9	45	50
1410850	CYLG-29B.50	G	NW 29	34,5	27,6	55	50
1410860	CYLG-36B.30	G	NW 36	42,5	36	60	30
1410870	CYLG-48B.30	G	NW 48	54,5	47	70	30