



## Anslutningsfläns rak IP65

Material i polyamid PA6.  
 Hög slaghållfasthet.  
 Enkel montering  
 Hög dragavlastning.  
 Packning ingår.  
 Halogen-och kadmiumfri.  
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

### Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Polyamid PA6
<b>PACKNING</b>	EPDM
<b>O-RING</b>	Nitrilgummi NBR
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP65
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-40°C...+105°C
<b>FÄRG</b>	Svart RAL 9005
<b>TESTSTANDARD</b>	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
<b>FLAMKLASS</b>	UL94 V0 (V2)
<b>GLÖDTRÅDSTEST</b>	960°C enligt EN 60695-2-10
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PASSAR TILL SLANG NW	A MM	B MM	C MM	D MM	H MM	E MM	M	ANTAL/FÖRP
1410388	BGG-56	NW 56	82,0	97,0	-	66,0	42,0	60	4 x M6	10
1410390	BGG-70	NW 70	97,0	114,0	100,0	80,0	48,0	60	6 x M6	10
1410392	BGG-95	NW 95	126,0	146,0	131,0	108,0	53,0	74	6 x M6	10
1410393	BGG-125	NW 125	-	194,0	177,0	153,5	79,0	88,5	6 x M6	5