



Vinkel med fläns IP66

Snabbanslutning.
 Material i polyamid PA6.
 Hög slaghållfasthet.
 Enkel montering
 Hög dragavlastning.
 Packning ingår.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
PACKNING	EPDM
SKYDDSKLASS	IP66 stat. / IP54 dyn.
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 V0 (V2)
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	A MM	B MM	C MM	D MM	H MM	H1 MM	E MM	E1 MM	E2 MM	M	ANTAL/FÖRP
1410680	BVOD-P167GT	NW 17	66	22,0	-	46,0	36,0	35,5	20,5	-	29,5	-	2 x M5	50
1410681	BVOD-P213GT	NW 23	70	31,0	-	65,5	53,0	43,0	24,5	-	37	-	2 x M6	30
1410682	BVOD-P299GT	NW 29	78	21,0	-	67,0	54,0	49,5	27,5	36	44	-	4 x M6	20
1410683	BVOD-P366GT	NW 36	102	29,0	-	85,0	73,5	65,5	38,5	30	53,5	-	4 x M6	10
1410684	BVOD-P488GT	NW 48	119	43,5	23,5	86,0	73,5	77,5	44,5	30	66	70,0	4 x M6	10