



## Rak Slangförskruvning med metallgänga IP68 Metrisk

Slangförskruvning i polyamid 6.  
Gänga i förnicklad mässing.  
Enkel installation.  
Hög slaghållfasthet.  
Hög dragavlastning.  
Halogen-och kadmiumfri.  
Passar både fin (T) och grov (G) profil.

### Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6 (PA6)
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP68
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-40°C...+105°C
<b>FÄRG</b>	Svart RAL 9005
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	G MM	L MM	SW MM	Ø ID MM	Ø D MAX MM	ANTAL/FÖRP
NVNV-M120-10	M12x1,5	10	10	40	19	5,5	21	50
NVNV-M120-5	M12x1,5	10	5	35	19	5,5	21	50
NVNV-M160-10	M16x1,5	10	10	40	19	9,5	24	50
NVNV-M160-5	M16x1,5	10	5	35	19	9,5	24	50
NVNV-M162-10	M16x1,5	12	10	43	24	9,5	26	50
NVNV-M162-5	M16x1,5	12	5	38	24	9,5	26	50
NVNV-M202-10	M20x1,5	12	10	43	24	13,5	28	50
NVNV-M202-6	M20x1,5	12	6	39	24	13,5	28	50
NVNV-M207-10	M20x1,5	17	10	51	30	13,5	33	50
NVNV-M207-6	M20x1,5	17	6	47	30	13,5	33	50
NVNV-M257-11	M25x1,5	17	11	52	30	18	35	50
NVNV-M257-7	M25x1,5	17	7	48	30	18	35	50
NVNV-M253-11	M25x1,5	23	11	54	36	18,5	39	30
NVNV-M253-7	M25x1,5	23	7	50	36	18,5	39	30
NVNV-M323-13	M32x1,5	23	13	56	36	24	43	30
NVNV-M323-8	M32x1,5	23	8	51	36	24	43	30
NVNV-M329-13	M32x1,5	29	13	57,3	46	25	50	20
NVNV-M329-8	M32x1,5	29	8	52,3	46	25	50	20
NVNV-M409-13	M40x1,5	29	13	57,3	46	31,5	53	20
NVNV-M409-8	M40x1,5	29	8	52,3	46	31,5	53	20
NVNV-M406-13	M40x1,5	36	13	71,4	55	32,5	59	20
NVNV-M406-8	M40x1,5	36	8	66,4	55	32,5	59	20
NVNV-M506-14	M50x1,5	36	14	72,4	55	39,5	65	20
NVNV-M506-9	M50x1,5	36	9	67,4	55	39,5	65	20
NVNV-M508-14	M50x1,5	48	14	72,4	55	41,5	71	10
NVNV-M508-9	M50x1,5	48	9	67,4	65	41,5	71	10
NVNV-M638-14	M63x1,5	48	14	72,4	65	41,5	75	10
NVNV-M638-10	M63x1,5	48	10	68,4	65	41,5	75	10