



Rak Slangförskruvning med metallgänga IP68 PG

Slangförskruvning i polyamid 6.
Gänga i förnicklad mässing.
Enkel installation.
Hög slaghållfasthet.
Hög dragavlastning.
Halogen-och kadmiumfri.
Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid 6 (PA6)
SKYDDSKLASS	IP68
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

ARTIKELNR	YTTERGÄNGA	INNER Ø MM	PASSAR TILL SLANG NW	G MM	L MM	SW MM	Ø ID MM	Ø D MAX MM	ANTAL/FÖRP
NVNV-P090	PG 9	9,6	10	12	42	19	9.6	21	50
NVNV-P112	PG 11	12,5	12	12	45	24	12.5	26	50
NVNV-P137	PG 13,5	14,5	17	13	54	30	14.5	33	50
NVNV-P167	PG 16	16,5	17	13	54	30	16.5	33	50
NVNV-P213	PG 21	22	23	14	57	36	22	39	30
NVNV-P293	PG 29	26,5	23	14	62,5	36	26.5	43	30
NVNV-P299	PG 29	30	29	14	58,5	46	30	50	20
NVNV-P366	PG 36	40	36	17	75,5	55	40	59	20
NVNV-P488	PG 48	50	48	17	75,5	66	50	71	10