



Slangförskruvning med skärmanlutning EMC P68 Metrisk

Slangförskruvning EMC i polyamid 6 för känsliga EMC applikationer.
EMC adapter tillverkad av förnicklad aluminium.
Höga avskärmning förmåga, lågt ledningsmotstånd och impedans.
Hög slaghållfasthet.
Självslocknande, halogen-och kadmiumfri.
Passar både fin (T) och grov (G) profil

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6 och Förnicklad aluminium
SKYDDSKLASS	IP68
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
FLAMKLASS	UL94 V0
HALOGENFRI	Ja

Varianter

ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	PASSAR TILL SKÄRMSTRUMPA F.CK	L MM	H MM	SWI MM	E MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
BVEMV-M120-5	M12x1,5	NW 10	F.CK 10	5	65.0	25	7.5	27	1
BVEMV-M120-10	M12x1,5	NW 10	F.CK 10	10	70.0	25	7.5	27	1
BVEMV-M162-5	M16x1,5	NW 12	F.CK 12,5	5	70.0	28	11.5	30	1
BVEMV-M162-10	M16x1,5	NW 12	F.CK 12,5	10	75.0	28	11.5	30	1
BVEMV-M207-6	M20x1,5	NW 17	F.CK 15	6	80.0	32	15.0	35	1
BVEMV-M207-10	M20x1,5	NW 17	F.CK 15	10	84.0	32	15.0	35	1
BVEMV-M253-7	M25x1,5	NW 23	F.CK 20/(25)	7	86.0	41	19.5	43	1
BVEMV-M253-11	M25x1,5	NW 23	F.CK 20/(25)	11	90.0	41	19.5	43	1
BVEMV-M329-8	M32x1,5	NW 29	F.CK 25/(30)	8	90.0	46	26.5	49	1
BVEMV-M329-13	M32x1,5	NW 29	F.CK 25/(30)	13	95.0	46	26.5	49	1
BVEMV-M409-13	M40x1,5	NW 29	F.CK 25/(30)	13	97.0	50	30.0	53	1
BVEMV-M406-8	M40x1,5	NW 36	F.CK 30/(35)	8	100.0	55	34.0	58	1
BVEMV-M406-13	M40x1,5	NW 36	F.CK 30/(35)	13	105.0	55	34.0	58	1
BVEMV-M508-9	M50x1,5	NW 48	F.CK 35	9	105.0	70	44.0	74	1
BVEMV-M508-14	M50x1,5	NW 48	F.CK 35	14	110.0	70	44.0	74	1
BVEMV-M638-10	M63x1,5	NW 48	F.CK 35	10	106.0	70	49.5	74	1
BVEMV-M638-14	M63x1,5	NW 48	F.CK 35	14	110.0	70	49.5	74	1