



Slangförskruvning med skärmanlutning EMC IP68 PG

Slangförskruvning EMC i polyamid 6 för känsliga EMC applikationer.
EMC adapter tillverkad av förnicklad aluminium.
Höga avskärmning förmåga, lågt ledningsmotstånd och impedans.
Hög slaghållfasthet.
Självslocknande, halogen-och kadmiumfri.
Passar både fin (T) och grov (G) profil

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6 och Förnicklad aluminium
SKYDDSKLASS	IP68
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
FLAMKLASS	UL94 V0
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÄNGA	PASSAR TILL SLANG NW	PASSAR TILL SKÄRMSTRUMPA F.CK	L MM	H MM	SWI MM	E MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1411401	BVEMV-P090	PG9/15,2	NW 10	F.CK 12	11	75	25	9	27	1
1411403	BVEMV-P112	PG11/18,6	NW 12	F.CK 12	11	78	28	11	30	1
1411405	BVEMV-P137	PG13/20,4	NW 17	F.CK 15	11	87	32	15	34	1
1411407	BVEMV-P167	PG16/22,5	NW 17	F.CK 15	11	87	32	15	34	1
1411409	BVEMV-P213	PG21/28,3	NW 23	F.CK 20/(25)	12	95	41	23	43	1
1411411	BVEMV-P299	PG29/37,0	NW 29	F.CK 25/(30)	12	95	46	30	49	1
1411413	BVEMV-P366	PG36/47,0	NW 36	F.CK 30/(35)	13	104	55	38	58	1
1411415	BVEMV-P488	PG48/59,3	NW 48	F.CK 35	13	110	70	49	74	1