



Vinkelförskruvning 45° med metallgänga IP68 PG

Slangförskruvning i polyamid 6.
Gänga i förnicklad mässing.
Enkel installation.
Hög slaghållfasthet.
Hög dragavlastning.
Halogen-och kadmiumfri.
Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

| | |
|------------------|------------------|
| MATERIAL | Polyamid 6 (PA6) |
| SKYDDSKLASS | IP68 |
| TEMPERATUROMRÅDE | -40°C...+105°C |
| FÄRG | Svart RAL 9005 |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| ARTIKELNR | YTTERGÅNGA | PASSAR TILL SLANG NW | G MM | A MM | B MM | C MM | Ø ID MM | Ø D MAX MM | ANTAL/FÖRP |
|-----------|------------|----------------------|------|------|------|------|---------|------------|------------|
| NVAV-P090 | PG9 | 10 | 12 | 50,5 | 37 | 27 | 9.6 | 20 | 50 |
| NVAV-P112 | PG11 | 12 | 12 | 55 | 40.5 | 28.5 | 12.5 | 24 | 50 |
| NVAV-P137 | PG13,5 | 17 | 13 | 63,5 | 50 | 36 | 14.6 | 30 | 50 |
| NVAV-P167 | PG16 | 17 | 13 | 63,5 | 50 | 36 | 16.5 | 30 | 50 |
| NVAV-P213 | PG21 | 23 | 14 | 73 | 60.5 | 43 | 22.4 | 37 | 30 |
| NVAV-P299 | PG29 | 29 | 14 | 78 | 68 | 46.5 | 30.5 | 44 | 20 |
| NVAV-P366 | PG36 | 36 | 17 | 98 | 87.5 | 60 | 38.5 | 53 | 20 |
| NVAV-P488 | PG48 | 48 | 17 | 105 | 101 | 66.5 | 51 | 65 | 10 |