



Vinkelförskruvning 90° med metallgänga IP68 Metrisk

Slangförskruvning i polyamid 6.
Gänga i förnicklad mässing.
Enkel installation.
Hög slaghållfasthet.
Hög dragavlastning.
Halogen-och kadmiumfri.
Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid 6 (PA6)
SKYDDSKLASS	IP68
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

ARTIKELNR	YTTERGÄNGA	PASSAR TILL SLANG NW	G MM	A MM	B MM	Ø ID MM	Ø D MAX MM	ANTAL/FÖRP
NVWV-M120-10	M12x1,5	10	10	37,5	39,5	5	20	50
NVWV-M120-5	M12x1,5	10	5	32,5	39,5	5	20	50
NVWV-M160-10	M16x1,5	10	10	37,5	41,5	9	20	50
NVWV-M160-5	M16x1,5	10	5	32,5	41,5	9	20	50
NVWV-M162-10	M16x1,5	12	10	42	46,5	9	23,5	50
NVWV-M162-5	M16x1,5	12	5	37	46,5	9	23,5	50
NVWV-M202-10	M20x1,5	12	10	42	49	13	23,5	50
NVWV-M202-6	M20x1,5	12	6	38	49	13	23,5	50
NVWV-M207-10	M20x1,5	17	10	47	58,5	13	29,5	50
NVWV-M207-6	M20x1,5	17	6	43	58,5	13	29,5	50
NVWV-M253-11	M25x1,5	23	11	59	67	18	37	30
NVWV-M253-7	M25x1,5	23	7	55	67	18	37	30
NVWV-M329-13	M32x1,5	29	13	68	74,5	24,5	44	20
NVWV-M329-8	M32x1,5	29	8	63	74,5	24,5	44	20
NVWV-M406-13	M40x1,5	36	13	80,5	98	30	53,5	20
NVWV-M406-8	M40x1,5	36	8	75,5	98	30	53,5	20
NVWV-M508-14	M50x1,5	48	14	95,5	111	39,5	66	10
NVWV-M508-9	M50x1,5	48	9	90,5	111	39,5	66	10
NVWV-M638-14	M63x1,5	48	14	94,5	114	50	66	10
NVWV-M638-10	M63x1,5	48	10	90,5	114	50	66	10