



## Vinkelförskruvning 90° med metallgänga IP68 PG

Slangförskruvning i polyamid 6.  
Gänga i förnicklad mässing.  
Enkel installation.  
Hög slaghållfasthet.  
Hög dragavlastning.  
Halogen-och kadmiumfri.  
Passar både fin (T) och grov (G) profil.

### Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6 (PA6)
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP68
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-40°C...+105°C
<b>FÄRG</b>	Svart RAL 9005
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	G MM	A MM	B MM	Ø ID MM	Ø D MAX MM	ANTAL/FÖRP
NVWV-P090	PG 9	10	12	39,5	39,5	9	20	50
NVWV-P112	PG 11	12	12	45,5	45	12	24	50
NVWV-P137	PG 13,5	17	13	50	58,5	14	29,5	50
NVWV-P167	PG 16	17	13	50	58,5	16	29,5	50
NVWV-P213	PG 21	23	14	62	67	21,5	37	30
NVWV-P299	PG 29	29	14	69	74,5	29,5	44	20
NVWV-P366	PG 36	36	17	83,5	98,5	38	56	20
NVWV-P488	PG 48	48	17	97	111,5	49,5	70	10